



- 凡例**
- レベルはFL(設計QL+200)を基準とする。(階高=5000)
(設計QL=TPS.13)
 - 室名記号は下記の通りとする。

エントランスホール	— 室名
01 315	FL=40
10	— 居住上レベル
10	FL=60
	— コンクリート天埋レベル
	— 居住上面からの天井高さ
 - 建具記号は下記の通りとする(巾・高さ共に有効寸法)

建具記号	— 建具記号
2100	— 建具有効高さ(+500等は扉・エンツウ等)
40	— 建具下レベル
8	— 取付・取付高さ(エンツウ取付、その他特記事項)
 - 図中 ∇ はハット目録を示す。
 - 図中 ∇ は標準FLからの仕上げレベルを示す。
 - 図中 ∇ はコーナーガードを示す。
SUS HL-L-50x50 H=200
 - 図中 ∇ は押出し窓の目録(W15)を示す。
 - 図中 ∇ はシャッター-SWを示す。(H1300E)
 - 図中 ∇ は電動シャッター-SWを示す。(H1300E)
- 壁記号リスト**
- LGSタイプは特記なき限りLGS65とする。
(ボードスラブまでの壁はLGS100)
 - 壁内グラスウール充填は右の表記による。
断熱材付は右記の表記による。(壁内グラスウール取付130)
 - ボード厚・種別等は下記リストによる。
また、LGS壁のボード貼付範囲は以下の区分とする。
L1 : ボードは取付面より天井まで貼る
L2 : ボードはスラブ面入りスラブまで貼る
F1 : 断熱材付を示す(ボードはスラブスラブまで貼る)
 - 壁記号末尾の記号は以下の通りとする。
S : 耐水石膏ボード貼り(接着貼付)

■壁種別リスト ()内はLGS100の場合

L1		L2	
08-R12.5	08-R9.5	08-R12.5	08-R9.5
46 11.5	46 11.5	46 11.5	46 11.5
63.5 151	63.5 151	63.5 151	63.5 151
12.5 67(102)	12.5 67(102)	12.5 67(102)	12.5 67(102)

L3	L7	L8
化粧珪藻土 18	珪藻土 16+16	08-R12.5+12.5
+08-R9.5		
51 11.5	45.5 11.5	58.5 11.5
68.5 151	63 151	76 151
8 6 67(102)	6 6 67(102)	12.5 12.5 67(102)

A0	A1	A3
ALC 1100	ALC 1100	ALC 1100
08-R9.5	08-R9.5	08-R9.5
UL上	UL上	UL上
珪藻土 100	珪藻土 100	珪藻土 100

F1	NT
08-F21F21	25 40 珪藻土 40 25
93 51	21 21 102
21 21 102	25 40 珪藻土 40 25

片取貼付断熱材付
(断熱材:EP060NP-0007)
遮断材:グラスウール

断熱材厚(2H)
ニューテックライ+125

柱種別リスト

柱符号	部材
C1	⑧-600x600x28
C2	⑧-600x600x25
C3	⑧-600x600x25
C3A	⑧-500x500x25
C4	⑧-600x600x22
C5	⑧-600x600x22
C5A	⑧-500x500x19
C6	⑧-600x600x19
C7-C7A	⑧-500x500x25
C8	⑧-400x400x19
C11	⑧-300x300x10x15

照柱部材リスト

柱符号	部材
P3	H-198x99x4.5x7
P4	H-150x150x7x10

